

ÉLÉMENTS DE WC POUR CONSTRUCTION SÈCHE VICONNECT

INFORMATION SUR LE PRODUIT

1 . POSITION



Modèle	922465
Collection	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Largeur	450 mm
Hauteur	1120 mm
Profondeur	165 mm
Poids	19,78 kg

Description

autoportant
pour revêtement sec, pour montage
en îlot, plage de réglage des pieds
entre le sol brut et le niveau
supérieur du sol terminé : de 0 à
200 mm, réglage en profondeur du
rebord avant de l'élément entre 165
et 215 mm
avec fixation murale, pieds pour
charge lourde et matériel de fixation
inclus, avec capuchon de protection
pour la conduite d'eau de rinçage, 2
boulons de retenue M12 pour WC,
réglables entre 180 et 230 mm avec
capuchon de protection et écrous,
instruction de montage, sans
plaque de déclenchement
EN 14055
emballage carton individuel
A combiner avec: pour cuvette
suspendue
ossature en acier autoportante
thermolaquée, entièrement
préassemblé
déclenchement frontal, transmission
de la commande par un système de
câbles flexibles jusqu'au vidage,
communication avec la plaque de
déclenchement au moyen d'une
connexion tournante à clic, avec
capuchon de protection de la
conduite d'eau de rinçage
chasse d'eau encastrée isolée
contre la condensation à deux
débits 3 et 6 litres, volume de
rinçage maximum de 7,5 litres, avec
robinet flotteur robinetterie de
catégorie I, tuyau flexible de robinet
flotteur, pouvant être vissé à la
main, kit de connexion R1/2 en 2
parties pour robinet d'arrêt, collier
de serrage réglable à 4 crans, boîte
de protection pour trappe de visite
pouvant être raccourcie, avec
coude de raccordement 90° DN 90
(Ø 90) pour WC réglable en
profondeur / DN 100 (Ø 110) avec
capuchon de protection, set de
raccordement pour WC DN 90 (Ø
90) / 180 mm complet, marque de
certification pour chasse d'eau
encastrée : robinetterie de catégorie
I
pour construction sèche, bas

Textes d'appel d'offres

ViConnect; Bâti-Support;
Dimensions: 450 x 1120 x 165 mm;
autoportant; pour revêtement sec,
pour montage en îlot, plage de
réglage des pieds entre le sol brut
et le niveau supérieur du sol
terminé : de 0 à 200 mm, réglage
en profondeur du rebord avant de
l'élément entre 165 et 215 mm;
avec fixation murale, pieds pour
charge lourde et matériel de fixation
inclus, avec capuchon de protection
pour la conduite d'eau de rinçage, 2
boulons de retenue M12 pour WC,
réglables entre 180 et 230 mm avec
capuchon de protection et écrous,
instruction de montage, sans
plaque de déclenchement; EN
14055; emballage carton individuel;
A combiner avec: pour cuvette
suspendue; ossature en acier
autoportante thermolaquée,
entièrement préassemblé;
déclenchement frontal, transmission
de la commande par un système de
câbles flexibles jusqu'au vidage,
communication avec la plaque de
déclenchement au moyen d'une
connexion tournante à clic, avec
capuchon de protection de la
conduite d'eau de rinçage; chasse
d'eau encastrée isolée contre la
condensation à deux débits 3 et 6
litres, volume de rinçage maximum
de 7,5 litres, avec robinet flotteur
robinetterie de catégorie I, tuyau
flexible de robinet flotteur, pouvant
être vissé à la main, kit de
connexion R1/2 en 2 parties pour
robinet d'arrêt, collier de serrage
réglable à 4 crans, boîte de
protection pour trappe de visite
pouvant être raccourcie, avec
coude de raccordement 90° DN 90
(Ø 90) pour WC réglable en
profondeur / DN 100 (Ø 110) avec
capuchon de protection, set de
raccordement pour WC DN 90 (Ø
90) / 180 mm complet, marque de
certification pour chasse d'eau
encastrée : robinetterie de catégorie
I; pour construction sèche, bas

COULEURS

92246500 4051202306304

CROQUIS TECHNIQUES

922465

