Code article A7332

CERATHERM S200
Colonne de douche thermostatique





Colonne de douche thermostatique
Pomme de tête rectangulaire orientable en métal - 300 x 200 mm. Avec picots en silicone anticalcaires et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars.
Douchette manuelle Idealrain Stick. 1 fonction. Avec picots en silicone anticalcaires. Débit 28.2L/min sous 3 bars.
Douchette indépendante de la colonne. Fixée sur un support indépendant.
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75M
Inverseur pomme de tête/douchette manuelle par le bouton rotatif sur le devant de la tablette.
Tube de la colonne rectangulaire. Distance depuis le mur : 5/10mm.
Fixations cachées. Profondeur depuis le centre de la pomme de tête : 350 mm.

Thermostatique douche mural Ceratherm S200 :
Thermostatique douche tablette.
Tablette en verre de sécurité. Corps en ABS chromé.
Poignée en métal chromé.
Cartouche Firmaflow® : Durée de vie de plus de 500 000 cycles.
Contrôle des fonctions température et inverseur par boutons rotatifs, fixés sur le devant de la tablette.
Bouton de réglage de la température avec limiteur de température pré-réglée à 40°C sous 3 bars.
Eau chaude et eau froide. Fixations cachées.
Indications (inverseur et température) imprimées sur la tablette.
Sortie douche G1/2'' en position centrale par le dessous.
Profondeur de la tablette : 125 mm. Profondeur avec les boutons : 150 mm.
Entraxe : 150 mm +/-13mm. Diamètre des boutons : 42 mm.
Largeur de la tablette : 314 mm. Hauteur : 75 mm.

FINITIONS*

AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMMENT



Ideal Standard France - Showroom Paris
39 rue Saint Sabin, 75011 Paris, France - Tel: 01 49 38 81 34 - Email: showroomparis@idealstandard.com