

## ROBINETTERIE STEEL SHOWER

### INFORMATION SUR LE PRODUIT

#### 1 . POSITION



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Code article</b>           | <b>969701LC</b>  |
| Titre de l'article            | Villeroy & Boch Steel Shower<br>Robinetterie de cuisine, en Acier<br>inoxydable, Acier inoxydable massif   |
| Désignation du produit        | Robinetterie de cuisine  |
| Collection                    | Steel Shower   |
| Montage / Type de montage     | modèle sur colonne   |
| Instructions de montage       | Le robinet peut être installé<br>directement devant un mur car le<br>levier de mélange de l'eau froide et<br>de l'eau chaude est positionné<br>perpendiculairement à l'évier   |
| Contenu de la livraison       | 1 robinetterie , 1 jeu de sortie<br>d'évacuation 1 kit de fixation 1<br>instructions de montage 1 conseil<br>d'entretien 1 flexible de douche avec<br>ressort de rappel  |
| Guide de commande             | Le vidage et la tête d'excentrage<br>sont disponibles séparément   |
| Longueur en mm                | 275  |
| Largeur en mm                 | 45   |
| Hauteur en mm                 | 305  |
| Poids en kg                   | 1,73   |
| Matériel                      | Acier inoxydable   |
| Finition                      | mat  |
| Désignation de la couleur     | Acier inoxydable massif  |
| Numéro EAN                    | 4047289523376  |
| Informations techniques       | Matériau : acier inoxydable massif,  <br>Les cartouches sont en matière<br>plastique avec des bagues<br>d'étanchéité en céramique  Rayon de<br>pivotement : 360°  Angle d'ouverture<br>du levier : 25°  La robinetterie peut<br>être installée directement devant un<br>mur car le levier mélangeur de l'eau<br>froide et de l'eau chaude forme un<br>angle de 90° avec l'évier.  Le flexible<br>(1 800 mm de long) de la douchette<br>est intégré et rétractable  Débit du jet<br>confort : 11,7 l / min.  Flexibles<br>d'alimentation 600 mm fournis  <br>Retour en place de la douchette<br>grâce au ressort de retenue |
| Basse pression                | Non  |
| Durée de la période d'essai   | 232  |
| Longueur du bec verseur en mm |  |

