

Wave Mitigeur monocommande de douche encastré #
WA42100100.. / WA42100100..

|< 170 mm >|



Mitigeur monocommande de douche encastré	#general.dimension	#general.weight	#general.ordernumber
Nombre utilisateurs: 1, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre utilisateurs: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.			
#general.colors			
10 #general.colorname_10 46 #general.colorname_46			
#general.variant			
Chromé		1,800 kg	WA42100100..
Noir mat		1,800 kg	WA42100100..
#general.accessories.required #general.for Chromé			
Corps encastré Dimensions raccordement eau: DN 15, Vanne de pré-arrêt: Non	164 x 105 mm	1.24 kg	GK0900000
Corps encastré Vanne de pré-arrêt: Oui	164 x 105 mm	1.4 kg	GK0900001
#general.accessories.optional			
Douchette 1jet Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013
Douchette 3jet Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.5 kg	UV0650015
Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015
Douchette 3jet Click! Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Bouton poussoir, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0650017

**Wave Mitigeur monocommande de douche encastré #
WA42100100.. / WA42100100..**

| < 170 mm > |

Douchette 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Bouton poussoir, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Barre de douche 700 mm, Support pour douchette: Réglable en hauteur	700 x 70 mm	0.32 kg	UV0600003
Barre de douche 900 100 mm, Support pour douchette: Réglable en hauteur	100 x 70 mm	0.36 kg	UV0600004
Coude de raccordement Rond, Clapet anti-retour: Individuel, Dans le raccordement de flexible, Forme rosace: Rond, Support pour douchette: Fixe, Dimensions raccordement eau: DN 15	55 x 80 mm	0.27 kg	UV0630008
Coude de raccordement Carré, Clapet anti-retour: Individuel, Dans le raccordement de flexible, Forme rosace: Carré, Dimensions raccordement eau: DN 15	55 x 80 mm	0.3 kg	UV0630011
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1250 x 23 mm	0.28 kg	UV0610006
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1600 x 23 mm	0.34 kg	UV0610007
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1800 x 23 mm	0.375 kg	UV0610008
Barre de douche 800 Support pour douchette: Réglable en hauteur	810 x 60 mm	1 kg	UV0600005
Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013
Douchette 1jet Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650014
Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652014
Douchette 3jet Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650016
Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016

#general.pro.techdrawhintpdf

Wave Mitigeur monocommande de douche encastré #
WA42100100.. / WA42100100..

|< 170 mm >|

