



Collection : Hors collection

Poids : 17 Kg

Principaux atouts :



Avantages produit

- Hauteur du bâti-support 115 cm, avec pieds autoportants réglables de 0 à 15 cm.
- Châssis acier résistant à une charge de 400 Kg, traité anti-corrosion.
- Réservoir encastré à déclenchement mécanique frontal avec protection contre la condensation.
- Mécanisme double chasse RTA068-NF pré-réglé à 3/6 L.
- Robinet flotteur RTA060-NF classe acoustique 1, pré-réglé pour fonctionnement 6 L.
- Coude d'évacuation PVC Ø 100 mm.
- Livré avec jeu de fixations murales.
- Livré avec 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette avec protection.
- Livré avec 4 chevilles M10 pour fixation au sol.
- Livré avec boîtier de réservation, bouchons de protection, robinet d'arrêt 3/8 mâle 1/4 tour.
- Livré avec manchon d'alimentation L 280 mm et d'évacuation Ø 90 mm avec joints, rosaces, boulons, caches blancs.

Caractéristiques

- Installation : En cloison légère à simple ossature métallique.
En applique sur mur porteur ou non porteur avec habillage maçonné ou habillage léger.
En gaine technique contre mur porteur ou non porteur.
Montage autoportant.

Produits associés

- E4316 Plaque de commande 25,5 x 15,1 cm, double touche
- E4326 Plaque de commande 24 x 15 cm, double touche
- E4318 Plaque de commande 24,2 x 16,3 cm, inox antivandalisme, simple touche

Dessin technique

