

BÂTIS SUPPORTS, ÉLÉMENTS DE WC POUR CONSTRUCTION SÈCHE,
ACCESSOIRES VICONNECT

INFORMATION SUR LE PRODUIT



Modèle	922465
Largeur	450 mm
Hauteur	1120 mm
Profondeur	165 mm
Poids	20,9 kg
Description	<p>autoportant, pour construction sèche, bas, hauteur 1120 mm pour revêtement sec, pour montage en îlot, plage de réglage des pieds entre le sol brut et le niveau supérieur du sol terminé : de 0 à 200 mm, réglage en profondeur du rebord avant de l'élément entre 165 et 215 mm</p> <p>2 points de fixation avec fixation murale, pieds pour charge lourde et matériel de fixation inclus, avec capuchon de protection pour la conduite d'eau de rinçage, 2 boulons de retenue M12 pour WC, réglables entre 180 et 230 mm avec capuchon de protection et écrous, instruction de montage, sans plaque de déclenchement</p> <p>Emballage carton individuel</p> <p>A combiner avec: pour cuvette suspendue</p> <p>ossature en acier autoportante thermolaquée, entièrement préassemblé</p> <p>déclenchement frontal, transmission de la commande par un système de câbles flexibles jusqu'au vidage, communication avec la plaque de déclenchement au moyen d'une connexion tournante à clic, avec capuchon de protection de la conduite d'eau de rinçage</p> <p>chasse d'eau encastrée isolée contre la condensation à deux débits 3 et 6 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres, avec robinet flotteur robinetterie de catégorie I, tuyau flexible de robinet flotteur, pouvant être vissé à la main, kit de connexion R1/2 en 2 parties pour robinet d'arrêt, collier de serrage réglable à 4 crans, Boîte de protection pour trappe de visite pouvant être raccourcie, avec coude de raccordement 90° DN 90 (Ø 90) pour WC réglable en profondeur / DN 100 (Ø 110) avec capuchon de protection, Set de raccordement pour WC DN90 (diamètre 90) / 180 mm complet, marque de certification pour chasse d'eau encastrée : robinetterie de catégorie I</p> <p>composé de: pour construction sèche, bas</p>

ViConnect; Bâti-Support;
Dimensions: 450 x 1120 x 165 mm;
autoportant, pour construction sèche, bas, hauteur 1120 mm; pour revêtement sec, pour montage en îlot, plage de réglage des pieds entre le sol brut et le niveau supérieur du sol terminé : de 0 à 200 mm, réglage en profondeur du rebord avant de l'élément entre 165 et 215 mm; 2 points de fixation; avec fixation murale, pieds pour charge lourde et matériel de fixation inclus, avec capuchon de protection pour la conduite d'eau de rinçage, 2 boulons de retenue M12 pour WC, réglables entre 180 et 230 mm avec capuchon de protection et écrous, instruction de montage, sans plaque de déclenchement;
Emballage carton individuel; A combiner avec: pour cuvette suspendue; ossature en acier autoportante thermolaquée, entièrement préassemblé; déclenchement frontal, transmission de la commande par un système de câbles flexibles jusqu'au vidage, communication avec la plaque de déclenchement au moyen d'une connexion tournante à clic, avec capuchon de protection de la conduite d'eau de rinçage; chasse d'eau encastrée isolée contre la condensation à deux débits 3 et 6 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres, avec robinet flotteur robinetterie de catégorie I, tuyau flexible de robinet flotteur, pouvant être vissé à la main, kit de connexion R1/2 en 2 parties pour robinet d'arrêt, collier de serrage réglable à 4 crans, Boîte de protection pour trappe de visite pouvant être raccourcie, avec coude de raccordement 90° DN 90 (Ø 90) pour WC réglable en profondeur / DN 100 (Ø 110) avec capuchon de protection, Set de raccordement pour WC DN90 (diamètre 90) / 180 mm complet, marque de certification pour chasse d'eau encastrée : robinetterie de catégorie I; composé de: pour construction sèche, bas

COULEURS

92246500 4051202306304

922465

