

E0521



Collection : ODÉON UP

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 67 x 41 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- HAUTEUR : Confort
- BRIDE : Hauteur confort
- CONFIGURATION : Réversible
- PRODUIT INCLUS : (réservoir et abattant inclus)
- MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur
- ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : No
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans
- LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal 8409K ; kit de fixation rapide au sol
- POIDS : 38,4 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- TYPE DE BRIDE : Ouverte (traditionnelle)
- ALIMENTATION : Latérale
- TYPE D'ABATTANT : Déclinable à descente progressive
- MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1
- CHARNIÈRES : Métal
- ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : No
- GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans
- CONDITIONNEMENT : Un seul colis
- Alimentation latérale


Bénéfices consommateurs

- ENTRETIEN FACILITÉ : L'abattant se déclipse et permet d'accéder aux surfaces rarement nettoyées sur le dessus de la cuvette
- SÉCURITÉ : Evite de se pincer les doigts avec l'abattant à descente progressive.
- CONFORT SONORE : Pas de bruit grâce à la descente progressive de l'abattant

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION SIMPLIFIÉE : Système de montage rapide

Dessin technique



Descriptif CCTP : Pack WC sortie horizontale. E0521. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 67 x 41 cm. POIDS : 38,4 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Confort. TYPE DE BRIDE : Ouverte (traditionnelle). BRIDE : Hauteur confort. ALIMENTATION : Latérale. CONFIGURATION : Réversible. TYPE D'ABATTANT : Déclinable à descente progressive. PRODUIT INCLUS : (réservoir et abattant inclus). MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1. MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur. CHARNIÈRES : Métal. ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : No. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : No. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans. GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans. CONDITIONNEMENT : Un seul colis. LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal 8409K ; kit de fixation rapide au sol. Alimentation latérale.